



B.1.10 AstroIT Merkezi Alarm Cihazı CU-201



B-TIBBİ İZOLASYON İZLEME SİSTEMLERİ

Merkezi alarm izleme cihazı İzolasyon izleme cihazları ile RS485 hattı üzerinden haberleşir. Merkezi alarm izleme cihazı üzerinden tüm arıza bilgileri izlenebilir. Alarm göstergesi sesli ve görsel alarm ikazlarına sahiptir ve alarm geldiğinde sesli alarm susturulabilir ancak görsel alarm arıza giderilmeden silinemez. Seri haberleşme hattı vasıtasıyla alınan bilgileri izolasyon direnç seviyesi, aşırı yük akımı, trafo sıcaklık bilgisi 'dir Alarm gösterge panelinde görüntülenen ikaz biçimleri şunlardır:

Normal işletmeyi göstermek üzere yeşil renk sinyal lambası.

Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında yanan ve bağlantısı iptal edilemeyen sarı renk sinyal lambası.

Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında sesli alarm verir ve sesli alarm susturulabilir. Hatanın giderilmesinden sonra ve normal işletmeye geri döndüğünde sarı renk sinyal lambası söner. 24 V DC güç kaynağı üzerinden beslenir. 1 adet merkezin izleme alarm gösterge paneli 150 adet lokal alarm gösterge paneli ve 150 adet İzolasyon izleme cihazı ile haberleşebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BESLEME GERİLİMİ	24V DC
EKRAN BOYUTU - TİPİ	7" RENKLİ DOKUNMATİK
İZOLASYON DEĞERİNİ GÖSTERME	VAR
AKIM DEĞERİNİ GÖSTERME	VAR
TRAFO SICAKLIK DEĞERİNİ GÖSTER.	VAR
HABERLEŞME HATALARI GÖSTERME	VAR
SESLİ UYARI	VAR
HABERLEŞME PROTOKOLU	RS485 MODBUS RTU
UYUMLU STANDARTLAR	TS IEC 60364-7-710:2004
	IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2

